



EP 04/01667

ÖSTERREICHISCHES PATENTAMT

A-1200 Wien, Dresdner Straße 87

Kanzleigebühr € 13,00

Schriftengebühr € 65,00

REC'D 21 APR 2004

WIPO PCT

Aktenzeichen A 472/2003

Das Österreichische Patentamt bestätigt, dass

**die Firma Knorr-Bremse Gesellschaft mit beschränkter Haftung
in A-2340 Mödling, Beethovengasse 43-45
(Niederösterreich),**

am **25. März 2003** eine Patentanmeldung betreffend


"Schiebetrtritt",

überreicht hat und dass die beigeheftete Beschreibung samt Zeichnungen mit der ursprünglichen, zugleich mit dieser Patentanmeldung überreichten Beschreibung samt Zeichnungen übereinstimmt.

Österreichisches Patentamt

Wien, am 12. Februar 2004

Der Präsident:



HRNCIR
Fachoberinspektor



**PRIORITY
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

A 472/2003

(51) Int. Cl. :

AT PATENTSCHRIFT

(11) Nr.

Urtext

(Bei der Anmeldung sind nur die eingetragenen Felder auszufüllen - bitte fett umrandete Felder unbedingt ausfüllen!)

(73)	Patentinhaber: Knorr-Bremse Gesellschaft mit beschränkter Haftung Mödling (AT)
(54)	Titel: Schiebetritt
(61)	Zusatz zu Patent Nr.
(66)	Umwandlung von GM /
(62)	gesonderte Anmeldung aus (Teilung): A
(30)	Priorität(en):
(72)	Erfinder:

(22) (21) Anmeldetag, Aktenzeichen: , **A** /

(60) Abhängigkeit:

(42) Beginn der Patentdauer:

Längste mögliche Dauer:

(45) Ausgabetag:

(56) Entgegenhaltungen, die für die Beurteilung der Patentierbarkeit in Betracht gezogen wurden:

Schiebetritt

Die Erfindung betrifft einen sogenannten Schiebetritt. Unter einem Schiebetritt versteht man eine Einstiegshilfe für das Betreten bzw. Verlassen von Fahrzeugen, insbesondere Schienenfahrzeugen, wobei zur Überbrückung des Spaltes zwischen dem Fahrzeug und dem Bahnsteig od.dgl. vom Fahrzeug eine begehbare Fläche im wesentlichen in linearer Richtung ausgeschoben wird.

Je nach der Positionierung zwischen dem Fahrzeugkasten und dem Bahnsteig gelangt der Schiebetritt, zumeist gegen Ende seiner Ausfahrbewegung, in den Bereich des Bahnsteiges und es besteht dabei die Gefahr, dass er seitlich in die im wesentlichen vertikal verlaufende Bahnsteigwand fährt. Diesem Problem ist durch Sensoren im Bereich der Vorderkante des Schiebetrtritts beizukommen.

Ein anderes Problem besteht darin, dass es während des Haltes des Fahrzeuges in der Station bei ausgeschobenem Schiebetrtritt zu einer Höhenänderung des Schiebetrtritts kommen kann. Dies kann durch Nachgeben der Federung, durch Änderung der Fahrzeugladung beim Ein- und Aussteigen von Fahrgästen, durch wechselnde Windlast u.dgl. mehr in kurzer Zeit geschehen. Die größtmögliche Höhenänderung ist dabei durch verschiedene Parameter des Fahrzeuges (Art der Federung, Position der Anschläge, Länge der Hebelarme des Schiebetrtritts bezüglich der Schwenkachse, etc.) festgelegt und wird in der Folge maximaler Höhenwechsel genannt. Durch die tatsächliche Änderung der Höhenlage im Rahmen dieses maximalen Höhenwechsels kann es nun dazu kommen, dass Gepäck oder Passagiere eingeklemmt werden, oder der Schiebetrtritt beschädigt wird, wenn sich der Schiebetrtritt entsprechend absenkt. Da sich die gefährdeten Gegenstände im allgemeinen nicht über die gesamte Breite des Schiebetrtritts erstrecken und nicht vorhergesagt werden kann, in welchem Bereich des Schiebetrtritts sie sich befinden, war eine Detektion bisher unmöglich und man mußte die Gefahr des Einklemmens von Körperteilen bzw. Gegenständen oder eine Beschädigung des Schiebetrtritts in Kauf nehmen.

30

Die Erfindung zielt darauf ab, dies zu ändern und eine Vorrichtung anzugeben, mit der es möglich ist, eine solche Detektion einwandfrei und dabei kostengünstig durchzuführen.

5

10

15

20

Die Leiste selbst kann entweder eine zur Ausfahrtrichtung des Schiebetritts schräge, aber im wesentlichen lineare Ausschubbewegung vollführen, sie kann auch eine Drehbewegung vollführen und sozusagen ausgeklappt werden.

30

Leiste messen oder sie sind im Bereich der Lager der Leiste untergebracht und messen die Kräfte zwischen Leiste und Schiebetritt, die ja von den zuerst genannten Kräften herrühren.

- 5 Der Übergang der Leiste von der passiven Stellung in die aktive Stellung kann durch das Eigengewicht der Leiste, eine Kulissenführung und eventuell eine Feder geschehen. Es ist selbstverständlich auch möglich, einen motorischen Antrieb vorzusehen.

- Günstig ist es zum Erreichen des Erfindungszieles und insbesondere dann, wenn beim
10 Feststellen einer Einklemmgefahr der Schiebetritt zurückgezogen werden soll, dass die Leiste bei dieser Rückzugsbewegung eventuell bereits eingeklemmte Gegenstände möglichst rasch ohne weitere Belastung freigibt und nicht einklemmt und fixiert.

- Die Erfindung wird im folgenden an Hand der Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigt
15 die Fig. 1 eine Frontansicht auf eine erfindungsgemäß ausgebildete Einstiegshilfe, die Fig. 2 einen rein schematischen Schnitt in Richtung des Pfeiles II der Fig. 1, die Fig. 3 eine Variante eines Schiebetritts ähnlich dem der Fig. 2 in vergrößertem Maßstab,
die Fig. 4 eine Ansicht ähnlich der Fig. 3 einer anderen Variante der Erfindung und
20 die Fig. 5 die Variante der Erfindung gemäß Fig. 4 in einer anderen Position zwischen dem Fahrzeug und dem Bahnsteig.

- Die Fig. 1 zeigt ein Fahrzeug 1 mit einer zweiflügeligen Tür 2 und einem Schiebetritt 3. Unterhalb des Schiebetritts 3 ist mit strichlierten Linien der sogenannte Detektionsraum 4
25 dargestellt, d.i. jener Raum, der von der erfindungsgemäßen Vorrichtung während des Ausschiebens des Schiebetritts auf Kollisions- bzw. Einklemmgefahr überwacht werden soll.

- Die Positionierung und Bedeutung dieses Detektionsraumes 4 wird aus dem Zusammenhalt
30 der Fig. 1 und 2 ersichtlich: In Fig. 2 ist ein Bahnsteig 5 eingezeichnet, wie er normgemäß bezüglich des Fahrzeuges 1 mit seiner Oberfläche und seiner Seitenwand verlaufen soll.
Zwischen dem Bahnsteig 5 und dem Fahrzeug 1 besteht auf unvermeidbare Weise ein Spalt 6, genau dieser Spalt, der in vielen Fällen, man denke an Bahnsteige in gebogenen

Gleisabschnitten bei Schienenfahrzeugen, auch deutlich breiter als im gezeigten Ausführungsbeispiel sein kann und zu dessen gefahrloser Überwindung bzw. Übersteigen der Schiebetritt 3 vorgesehen ist.

- 5 Die Fig. 3 zeigt die Situation im Bereich des Bahnsteiges 5 im vergrößerten Maßstab, aber ebenfalls völlig schematisch. Im gezeigten Ausführungsbeispiel besteht die erfindungsgemäß vorgesehene Leiste 7 aus einer drehbaren Klappe, die sich über die gesamte Länge L (Fig. 1) des Schiebetrittes 3 erstreckt und sich im wesentlichen genau unterhalb der Vorderkante 8 des Schiebetrittes 3 befindet, wenn sie in ihrer aktivierten Position, wie in Fig. 3
10 dargestellt, ausgefahren ist.

- Die strichlierte Linie unterhalb des Schiebetrittes 3 deutet wiederum den Detektionsraum 4 an, d.i. der Raum, den die Unterkante 9 der Leiste 7 während des Ausfahrens in Richtung A des Doppelpfeiles E-A überstreicht. Wenn während des Ausfahrens die Leiste 9 an
15 irgendeiner Stelle der Länge L gegen ein Hindernis stößt, wird dies durch einen Sensor, der im Ausführungsbeispiel im Lager 10 zwischen der Leiste 7 und dem Schiebetritt 3 angeordnet ist, festgestellt und es werden die vom Betreiber dafür vorgesehenen Maßnahmen ergriffen. Die Leiste muß nach Erreichen der Endposition des Schiebetrittes wegklappen und den Detektionsraum freigeben.


- 20 Die Fig. 4 zeigt, ebenfalls rein schematisch, eine andere Ausführungsform einer Leiste 7', in diesem Beispiel wird die Leiste um ein Gelenk 10' nach unten abgesenkt, auf ähnliche Weise wäre eine Schiebebewegung möglich. Die Bewegung der Leiste 7 bzw. 7' zwischen der dargestellten aktiven Position und der an den Schiebetritt angelegten bzw. in Ausnehmungen des Umrisses des Schiebetrittes 3 eingeschobenen Position wird durch das Eigengewicht und/oder durch Unterstützung mittels Federkraft bewirkt, selbstverständlich ist,
25 wie oben erwähnt, auch eine aktive Bewegung durch einen Stellmotor od.dgl. möglich.

- Die Fig. 5 zeigt die Situation, die sich bei einer erfindungsgemäßen Vorrichtung nach
30 Fig. 4 dann ergibt, wenn bereits beim Ausfahren des Schiebetrittes 3 die Höhenlage des Fahrzeuges 1 bezüglich der Bahnsteigoberkante 11 zu niedrig ist, so dass die Leiste 7' mit ihrer Frontkante 9' gegen die vertikale Front 12 des Bahnsteiges 5 unterhalb der Bahnsteigoberkante 11 stößt. Es wird auch dies durch den Lagesensor im Gelenk 10' festgestellt

und führt zur vorgegebenen Reaktion, wie oben angeführt. Das gleiche geschieht, wenn die Leiste 7' gegen ein anderes Hindernis stößt. Statt des Lagesensors im Gelenk 10' kann ein Kraftsensor direkt an der Frontkante 9' der Leiste 7' angeordnet sein.

- 5 Die Erfindung ist nicht auf die geschilderten und beschriebenen Ausführungsbeispiele eingeschränkt. So ist es möglich, die Frontkanten 9, 9' selbst als Sensoren auszubilden, sei es indem diese Kanten Profile tragen, die als elektrische Schalteisen ausgebildet sind oder die mit Gas gefüllt sind, wobei der Anstieg des Gasdruckes beim Auflaufen auf ein Hin-
10 dornis gemessen und festgestellt wird oder sei es, dass die Leisten 7, 7' ihrerseits aus zwei zueinander beweglichen Teilen bestehen und die Bewegung dieser Teile zueinander als Maß für das Auftreffen auf ein Hindornis herangezogen wird.

Wesentlich ist, dass im Bereich unterhalb der Vorderkante 8 des Schiebetritts 3 und über die gesamte Länge 11 des Schiebetrittes eine Leiste 7, 7' angeordnet ist und dass mittels eines Sensors die auf diese Leiste in ihrer Gesamtheit wirkende Belastung und/oder die Position der Leiste festgestellt wird und dass bei Überschreiten eines vorgegebenen Wertes die Bewegung gestoppt und gegebenenfalls Alarm ausgelöst wird.



Patentansprüche:

1. Einstiegshilfe für das Betreten bzw. Verlassen von Fahrzeugen (1), insbesondere von Schienenfahrzeugen, wobei zur Überbrückung des Spaltes (6) zwischen dem Fahrzeug
5 (1) und dem Bahnsteig (5) od.dgl. vom Fahrzeug eine begehbare Fläche, ein Schiebetritt (3), im wesentlichen in linearer Richtung ausgeschoben wird, dadurch gekennzeichnet, dass eine Leiste (7, 7') mit dem Schiebetritt (3) beweglich verbunden ist, die sich im wesentlichen über die gesamte Länge (L) des Schiebetritts erstreckt und sich im aktivierten Zustand im wesentlichen unter der Vorderkante (8) des Schiebetritts (3)
10 befindet, und dass zumindest ein Sensor vorgesehen ist, der entweder die Position der Leiste (7, 7') bezüglich des Schiebetritts oder die von der Leiste auf den Schiebetritt übertragene Kraft erfaßt.
2. Schiebetritt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Leiste (7) eine drehbare Klappe ist.
15
3. Schiebetritt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Leiste (7') ein drehbarer Bügel ist.
- 20 4. Schiebetritt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Leiste ein in einer Führung verschieblicher Bügel ist.
5. Schiebetritt nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor einen Winkel zwischen der Leiste (7, 7') und dem Schiebetritt mißt.
25
6. Schiebetritt nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor an der Frontkante (9, 9') der Leiste montiert ist.

Zusammenfassung:**Schiebetritt**

- 5 Die Erfindung betrifft eine Einstiegshilfe für das Betreten bzw. Verlassen von Fahrzeugen (1), insbesondere von Schienenfahrzeugen, wobei zur Überbrückung des Spaltes (6) zwischen dem Fahrzeug (1) und dem Bahnsteig (5) od.dgl. vom Fahrzeug eine begehbare Fläche, ein Schiebetritt (3), im wesentlichen in linearer Richtung ausgeschoben wird.
- 10 Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass eine Leiste (7, 7') mit dem Schiebetritt (3) beweglich verbunden ist, die sich im wesentlichen über die gesamte Länge (L) des Schiebetritts erstreckt und sich im aktivierten Zustand im wesentlichen unter der Vorderkante (8) des Schiebetritts (3) befindet, und dass zumindest ein Sensor vorgesehen ist, der entweder die Position der Leiste (7, 7') bezüglich des Schiebetritts oder die von der Leiste
- 15 auf den Schiebetritt übertragene Kraft erfaßt.

(Fig. 3)

Fig. 1





Fig. 2






Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.